Infinito Comfort Black (60x30x6)


Technische Beschreibung

Der Infinito Comfort ist ein flach ausgeführter, straffer Pflasterstein mit einer Dekordeckschicht und einer Unterschicht. Die Dekordeckschicht besteht aus Zement und farbechten, hochwertigen Natursteingranulaten in Kombination mit farbtragendem Sand. Die Unterschicht ist eine Mischung aus Zement und Additiven auf der Basis von Porphyr und/oder Quarz.

Technische Merkmale

Artikelnummer (SKU)	531332
Länge	600 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Herstellungslänge	599,5 mm
Herstellungsbreite	299,5 mm
Herstellungshöhe	60 mm
Gewicht pro m²	138 kg / m²

Technische Bilder



Versions


Black


Light Grey


Medium Grey


Nuance Greige


Nuance Light Grey


Orso


Tavo


Nuance Taupe

Formate

60x30x6
60x60x4,4
100x50x6
120x60x8
60x60x6
80x40x4,4
100x100x6
120x120x8

Merkmale

- M-Protect: minimale Wasseraufnahme und zusätzliche Schutzschicht
- Pflegeleicht
- Frostsicher
- Antirutsch
- Geeignet für Einfahrten
- Verlegung mit Stelzlagern möglich

Produktmerkmale

Die Infinito Comfort hat eine CE-Kennzeichnung und erfüllt somit die Norm EN 1339. Mit den folgenden Benor Mindestmesswerten:

- Massabweichung: +/- 2 mm (Länge/Breite/Dicke)
- Diagonalabweichung: 2 mm
- Witterungsbeständigkeit: Massenverlust nach Tau/Frost Test < 1 Kg/m²
- Verschleiss Capon: < 23 mm
- Biegestärke: Karakteristik 5 N/mm² mit minimal 4 N/mm²

Platzierung

- Stabiler, drainfähiger Unterbau
- Min. 15 cm drainfähiger Fundament: Sand, stabilisiertem (max 150 kg Zement/m3) oder Splitt
- 3 cm Belages, um Dickenunterschiede auszugleichen
- Stabile Randeinfassung (anbringen mit Betonrückenstütze)
- Pflastersteine von verschiedenen Paletten mischen
- Pflastersteine bis kurz vor der Verlegung in der Verpackung lassen
- 1 à 2 % Gefälle
- Nicht abrütteln
- Mehr Info: Fordern Sie unsere Broschüre ‘Verlegung und Pflege’