

Infinito Lavato Black (60x30x6)

marlux


Technische Beschreibung

Infinito Lavato ist ein flach ausgeführter und hydrofobierter Pflasterstein mit einer Dekorschicht und einer Unterschicht. Die Dekordeckschicht besteht aus zement und farbechten, hochwertigen Naturgranulaten in Kombination mit farbtragendem Sand. Die Unterschicht ist eine Mischung aus Zement und Additiven auf der Basis von Porphyrr und/oder Quarz. Der Pflasterstein hat eine feine Struktur, die durch die separate Nachbearbeitung doch sehr angenehm anfällt. Ausserdem hat der Stein eine doppelte Schutzschicht.


Technische Merkmale

Artikelnummer (SKU)	556020
Länge	600 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Herstellungslänge	599,5 mm
Herstellungsbreite	299,5 mm
Herstellungshöhe	60 mm
Gewicht pro m²	138 kg / m ²


Technische Bilder



Versions



Black



Medium Grey



Nuance Light Grey

Formate

60x30x6
100x50x6

60x60x6
100x100x6

Merkmale

- ✓ M-Protect: minimale Wasseraufnahme und zusätzliche Schutzschicht
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Frostsicher
- ✓ Antirutsch
- ✓ Geeignet für Einfahrten
- ✓ Verlegung mit Stelzlägern möglich

Produktmerkmale

Die Infinito Lavato hat eine CE-Kennzeichnung und erfüllt somit die Norm EN 1339. Mit den folgenden Mindestmesswerten:

- Massabweichung:
 - Länge: +/- 2mm
 - Breite: +/- 2mm
 - Dicke: +/- 2mm
- Diagonalabweichung: 2 mm
- Witterungsbeständigkeit: Massenverlust nach Tau/Frost Test < 1 Kg/m²
- Verschleiss Capon: < 23 mm
- Biegefestigkeit: charakteristisch 5 N/mm² mit Minimum 4 N/mm²

Platzierung

- Stabiler, drainfähiger Unterbau
- Min. 15 cm drainfähiger Fundament: Sand, stabilisiertem (max 150 kg Zement/m³) oder Splitt
- 3 cm Belages, um Dickenunterschiede auszugleichen
- Stabile Randeinfassung (anbringen mit Betonrückenstütze)
- Pflastersteine von verschiedenen Paletten mischen
- Pflastersteine bis kurz vor der Verlegung in der Verpackung lassen
- 1 à 2 % Gefälle
- Nicht abrütteln
- Mehr Info: Fordern Sie unsere Broschüre '[Verlegung und Pflege](#)'