Stonehedge Anthrazit (10x10x6)


Technische Beschreibung

Stonehedge ist ein flach ausgeführter und in voller Masse pigmentierter und gerumpelter Pflasterstein. Die Pflastersteine bestehen aus weisem oder grauem Zement, Quarzsand, Kalkstein und/oder Porfiergranulate und Additiven.

Technische Merkmale

Artikelnummer (SKU)	378427
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Herstellungslänge	99 mm
Herstellungsbreite	99 mm
Herstellungshöhe	60 mm
Gewicht pro m²	135 kg / m²

Technische Bilder



Versions


Anthrazit


Bunt


Braun-Schwarz


Camargue


Nuance Greige


Oceanis


Roubaix


Sunset Rot


Tavo


Nuance Greige


Nuance Violett-Braun


Nuance Rot-Braun


Light Grey


Nuance Taupe

Formate

10x10x6	20x5x6,4
22,5x15x6	15x15x6
20x20x6	30x20x6
Cahors	20x6,6x8

Merkmale

- Hydro-M: minimale Wasseraufnahme
- Benor: Unabhängiges Qualitätszertifikat
- Pflegeleicht
- Frostsicher
- Antirutsch
- Geeignet für Einfahrten

Produktmerkmale

Stonehedge hat eine CE-Kennzeichnung und erfüllt somit die Norm EN 1338. Ausserdem beantwortet er an die Benor Normierung mit folgenden Benor Mindest Messwerten:

- Massabweichung:
  - Länge: +/- 2 mm
  - Breite: +/- 2 mm
  - Dicke: +/- 3 mm
- Diagonalabweichung: nicht zutreffend
- Witterungsbeständigkeit: Massenverlust nach Frost/Tau Test < 1Kg/m²
- Verschleiss Capon: < 20 mm
- Spaltfestigkeit: karakteristik 4 MPa, minimal 3,2 MPa
- Bruchlast: > 250N/m Spaltlänge

Platzierung

- Stabiler, drainfähiger Unterbau
- Min. 10 cm drainfähiger Fundament: Sand, stabilisiertem (max 150 Kg Zement/m3) oder Splitt
- 3 cm Belages, um Dickenunterschiede auszugleichen
- Stabile Randeinfassung (anbringen mit Betonrückenstütze)
- Pflastersteine von verschiedenen Paletten mischen
- Pflastersteine bis kurz vor der Verlegung in der Verpackung lassen
- 1 à 2 % Gefälle
- Abrütteln mit Rubbermatte
- Mehr Info: Fordern Sie unsere Broschüre ‘Verlegung und Pflege’