Infinito Comfort Black (60x30x6)


Description technique

L’ Infinito Comfort est un dalle lisse et épuré, composé d’une couche décorative et d’une couche décorative et d’une couche inférieure. La couche décorative est constituée de ciment et de granulats naturels grand teint de qualité supérieure, avec du sable assorti. La couche inférieure est un mélange de ciment et d’additifs à base de porphyre et/ou de quartz.

Caractéristiques techniques

Référence	531332
Longueur	600 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	599,5 mm
Largeur de fabrication	299,5 mm
Hauteur de fabrication	60 mm
Poids par m²	138 kg / m²

Images techniques



Versions


Black


Light Grey


Medium Grey


Nuance Greige


Nuance Light Grey


Orso


Tavo


Nuance Taupe

Formats

60x30x6
60x60x4,4
100x50x6
120x60x8
60x60x6
80x40x4,4
100x100x6
120x120x8

Caractéristiques

- M-Protect: absorption d'eau minimale et couche de protection suuplémentaire
- Facile d’entretien
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Convient pour les allées
- Installation sur plots possible

Caractéristiques du produit

Infinito Comfort 60x30x6 est conforme aux normes CE et satisfait en outre à la norme EN 1339. Les valeurs mesurées minimales sont:

- Tolérances dimensionelles:
  - longeur: +/- 2mm
  - largeur: +/- 2mm
  - épaisseur: +/- 3mm
- Ecart diagonal: 2 mm
- Résistance aux agressions climatiques: perte en masse après teste gel/dégel 1 kg/m²
- Résistance à l’abrasion (capon): < 23 mm
- Charge au fendage: caractéristique 5 MPa avec minimum 4 MPa

Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max. 150 kg de ciment/m3) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d’épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dalles de différentes palettes
- Retirez l’emballage au moment de la pose
- Largeur min. joint = 3mm (+ joint élastique!)
- Pente de 1 à 2 %
- Ne jamais compacter à la plaque vibrante
- Plus d’infos: demandez la brochure “Pose et Entretien”