

Dalle de passage de câbles EV Anthracite (30x15x6)

marlux


Description technique

Béton autoplaçant Aspect lisse du béton

Caractéristiques techniques

Référence	552865
Longueur	300 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	300 mm
Largeur de fabrication	150 mm
Hauteur de fabrication	60 mm
Chanfrein	5x5
Poids par pièce	6 kg / pièce
Poids par m ²	162 kg / m ²

Images techniques



Versions



Anthracite

Formats

30x15x6

22x22x8

Caractéristiques

- ✓ Résistant au gel
- ✓ Convient pour les allées
- ✓ Inaltérable

Caractéristiques du produit

Les dalles de passage de câbles sont construites en béton autoplaçant et sont colorées dans la masse. Autocompactage est un type de béton à très haute fluidité. Après le coulage, le béton n'a pas besoin d'être à compacter. Le béton autoplaçant permet de remplir même les formes difficiles sans chape humide. remplir. Son poids propre élevé et sa grande fluidité font que le béton s'écoule sans effort entre les filets d'armature denses. coule et remplit même les plus petits trous. Le béton présente une grande résistance à la ségrégation.

Les dalles de passage de câbles sont caractérisées par un évidement et une bande de recouvrement en caoutchouc dans lesquels les câbles peuvent être facilement rangés. peut être facilement rangé. En même temps, ces bandes de caoutchouc offrent une résistance suffisante pour une marche optimale.

Après la production, les dalles de chemin de câbles sont stockées dans une chambre de durcissement conditionnée pendant au moins 24 heures.

Les tuiles de chemin de câbles portent le label de qualité KOMO.

Placement

Consultez notre brochure "[Pose et entretien](#)".