Draino Anthracite (22x11x8)


Description technique

Le Draino est un pavé plat composé d'une couche supérieure ornementale et d'une couche inférieure, qui est perméable à l'eau grâce à des joints larges. En remplissant les joints larges avec des gravillons 1/3 ou 2/5, on obtient une perméabilité à l'eau qui répond largement à la norme PTV126.

Caractéristiques techniques

Référence	375951
Longueur	220 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	80 mm
Longueur de fabrication	218 mm
Largeur de fabrication	109 mm
Hauteur de fabrication	80 mm
Chanfrein	3x3
Poids par pièce	4,4 kg / pièce
Poids par m²	180,4 kg / m²

Images techniques



Versions



Anthracite



Gris

Formats

22x11x8

22x11x10

Caractéristiques

- KOMO-Keur
- Drainant
- Résistant au gel
- Convient pour les allées

Caractéristiques du produit

Le Draino est fabriqué conformément aux normes EN1338 et PTV126 et porte également le sceau d'approbation Benor avec les caractéristiques minimales suivantes :

- écart dimensionnel :
  - longueur +/- 2mm
  - largeur +/- 2mm
  - épaisseur +/- 3mm
- épaisseur superposée > 4mm
- écart diagonal : nv
- gel/dégel: D
- capon d'usure : < 20 mm
- capon de frottement : > 3.6 MP
- charge de rupture : > 250 N/mm longueur de fendage
- % ouvert : 10.30%
- classe de charge : BC6

Placement

Plus d'info: demandez la brochure "Pose & Entretien"