Infinito Lavato Black (15x15x6)

Description technique

Infinito Lavato15x15x6 est un pavé lisse et hydrofobé, composé d'une couche décorative et d'une couche inférieure. La couche décorative est constituée de ciment et de granulats naturels grand teint de qualité supérieure, avec du sable assorti.

La couche inférieure est un mélange de ciment et d'additifs à base de porphyre et/ou de quartz. Le pavé a une structure fine qui est très agréable au toucher par la finition exclusive. En plus, le pavé est prévu d'une double couche de protection.

Caractéristiques techniques

Référence	556013
Longueur	150 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	149,5 mm
Largeur de fabrication	149,5 mm
Hauteur de fabrication	60 mm

Images techniques



Versions


Black


Medium Grey


Nuance Light Grey

Formats

15x15x6
20x20x6
30x20x6

Caractéristiques

- M-Protect: absorption d'eau minimale et couche de protection suuplémentaire
- Benor: Certification de qualité indépendante
- Facile d'entretien
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Convient pour les allées
- Installation sur plots possible

Caractéristiques du produit

Infinito Lavato est conforme aux normes Benor et CE et satisfait en outre à la norme EN 1338. Les valeurs mesurées minimales sont:

- Tolérances dimensionelles:
  - longuer +/- 2 mm
  - largeur +/- 2 mm
  - épaisseur +/- 3 mm
- épaisseur de la couche de finition: > 4mm
- Résistance à l'abrasion (capon): < 23 mm
- Charge au fendage: > 3,6 Mpa

Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max 150 kg ciment/m3) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dalees de différentes palettes
- Retirez l'emballage au moment de la pose
- Pente de 1 à 2 %
- Compacter à la plaque vibrante avec mat en caoutchout
- Plus d'info: demandez la brochure "Pose & Entretien"