

Description technique

L'Ecoroc est un pavé plat composé d'une couche supérieure décorative et d'une sous-couche, qui est perméable à l'eau grâce à ses joints larges. En remplissant les joints larges avec 1/3 ou 2/5 de pierre concassée, on obtient une perméabilité à l'eau qui satisfait largement au PTV126. On peut même le poser avec des joints de gazon (=méthode de pose spécifique --> voir P&E).

Caractéristiques techniques

Référence	210542
Longueur	150 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	80 mm
Hauteur de fabrication	80 mm
Poids par m ²	153,3 kg / m ²

Images techniques



Versions



Gris

Formats

15x15x8

Caractéristiques

- ✓ KOMO-Keur
- ✓ Drainant
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Convient pour les allées

Caractéristiques du produit

L'Ecoroc est fabriqué conformément aux normes EN1338 et PTV126 et porte également le sceau d'approbation Benor avec les caractéristiques minimales suivantes :

- Écart de taille
 - Longueur +/- 2 mm
 - Largeur +/- 2 mm
 - Épaisseur +/- 3 mm
- Épaisseur de couverture >4 mm
- Écart diagonal n/a
- Résistance aux intempéries D : perte de masse moyenne après essai de gel/dégel $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ sans valeur individuelle $> 1,5 \text{ kg/m}^2$
- Capon de cisaillement
- % ouvert 12,80 %
- Classe de charge BC6

Placement

Plus d'info: demandez la brochure "[Pose & Entretien](#)"