

# Hydro Brick Nuance Black (20x6,7x8)

marlux

## Description technique

L'Hydro Brick est un pavé lisse imprégné produit à plat, composé d'une couche supérieure décorative et d'une couche inférieure, qui est imperméabilisée par l'élargissement des joints. En raison de sa petite taille (et donc du grand nombre de joints par m²), nous pouvons encore garantir un drainage élevé de l'eau avec des joints très étroits, du moins si ces joints sont remplis de pierre concassée 1/3.

## Caractéristiques techniques

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Référence               | 532069      |
| Longueur                | 200 mm      |
| Largeur                 | 67 mm       |
| Hauteur                 | 80 mm       |
| Longueur de fabrication | 199,5 mm    |
| Largeur de fabrication  | 66,17 mm    |
| Hauteur de fabrication  | 80 mm       |
| Poids par m²            | 157 kg / m² |

## Images techniques



## Versions



Nuance  
Black



Nuance Light  
Grey



Nuance  
Brun-Violet



Nuance  
Greige

## Formats

20x6,7x8

## Caractéristiques

- ✓ Nouveau dans la gamme
- ✓ Drainant
- ✓ Hydro-M: absorption d'eau minimale
- ✓ Benor: Certification de qualité indépendante
- ✓ Facile d'entretien
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Antidérapant
- ✓ Convient pour les allées

## Caractéristiques du produit

Le Hydro Brick est conforme aux normes CE et satisfait en outre à la norme EN 1338 et PVT 126. En plus il satisfait au Benor.

- Tolerances dimensionnelles:
  - longueur +/- 3 mm
  - largeur +/- 2 mm
  - épaisseur +/- 3mm
- écart diagonal: nvt
- Résistance aux agressions climatiques: perte de masse après teste gel/dégel < 1 kg/m²
- Résistance à l'abrasion (capon): < 23 mm
- Charge au fendage: B < 6

Classe de chargement: BC6

## Placement

Demandez la brochure "[Pose & Entretien](#)"