Infinito Comfort Black (20x20x6)


Description technique

L’Infinito Comfort 20x20x6 est un pavé lisse et épuré, composé d’une couche décorative et d’une couche inférieure. La couche décorative est constituée de ciment et de granulats naturels grand teint de qualité supérieure, avec du sable assorti. La couche inférieurevest un mélange de ciment et d’additifs à base de porphyre et/ou de quartz. Le pavé a une structure fine qui est très agréable au toucher par la finition exclusive. En plus, le pavé est prévu d’une double couche de protection.

Caractéristiques techniques

Référence	531315
Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	199,5 mm
Largeur de fabrication	199,5 mm
Hauteur de fabrication	60 mm
Poids par m²	138 kg / m²

Images techniques



Versions


Black


Nuance Greige


Nuance Light Grey


Orso


Tavo


Nuance Taupe

Formats

20x20x6
30x20x6
40x8x8

Caractéristiques

- M-Protect: absorption d'eau minimale et couche de protection suuplémentaire
- Benor: Certification de qualité indépendante
- Facile d’entretien
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Convient pour les allées

Caractéristiques du produit

Infinito Comfort 20x20x6 est conforme aux normes Benor et CE et satisfait en outre à la norme EN 1338. Les valeurs mesurées minimales sont:

- Tolérances dimensionelles:
  - longuer +/- 2mm
  - largeur +/- 2mm
  - épaisseur +/- 3mm
- épaisseur de la couche de finition: ≥ 4 mm
- Résistance à l’abrasion (capon): < 23 mm
- Charge au fendage: > 3,6 Mpa

Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max 150 kg ciment/m3) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d’épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dalees de différentes palettes
- Retirez l’emballage au moment de la pose
- Pente de 1 à 2 %
- Compacter à la plaque vibrante avec mat en caoutchout
- Plus d’info: demandez la brochure “Pose & Entretien”