Infinito Lavato Black (60x30x6)

Description technique

Infinito Lavato est un pavé lisse et hydrofobé, composé d’une couche décorative et d’une couche inférieure. La couche décorative est constituée de ciment et de granulats naturels grand teint de qualité supérieure, avec du sable assorti. La couche inférieure est un mélange de ciment et d’additifs à base de porphyre et/ou de quartz. Le pavé a une structure fine qui est très agréable au toucher par la finition exclusive. En plus, le pavé est prévu d’une double couche de protection.

Caractéristiques techniques

Référence	556020
Longueur	600 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	599,5 mm
Largeur de fabrication	299,5 mm
Hauteur de fabrication	60 mm
Poids par m²	138 kg / m²

Images techniques



Versions


Black


Medium Grey


Nuance Light Grey

Formats

60x30x6
100x50x6
60x60x6
100x100x6

Caractéristiques

- M-Protect: absorption d'eau minimale et couche de protection suuplémentaire
- Facile d’entretien
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Convient pour les allées
- Installation sur plots possible

Caractéristiques du produit

Infinitos Lavato est conforme aux normes CE et satisfait en outre à la norme EN 1339. Les valeurs mesurées minimales sont:

- Tolérances dimensionelles:
  - longeur: +/- 2mm
  - largeur: +/- 2mm
  - épaisseur: +/- 2mm
- Ecart diagonalle: 2 mm
- Résistance aux agressions climatiques: perte en masse après teste gel/dégel 1 kg/m²
- Résistance à l’abrasion (capon): < 23 mm
- Charge au fendage: caractéristique 5 MPa avec minimum 4 MPa

Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max. 150 kg de ciment/m3) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d’épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dalles de différentes palettes
- Retirez l’emballage au moment de la pose
- Largeur min. joint = 3mm (+ joint élastique !)
- Pente de 1 à 2 %
- Ne jamais compacter à la plaque vibrante
- Plus d’infos: demandez la brochure “Pose et Entretien”