
Randa Monaco (30x20x6)

Caractéristiques techniques

Référence	550910
Longueur	300 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	299 mm
Largeur de fabrication	199 mm
Hauteur de fabrication	60 mm
Poids par m²	135 kg / m²

Images techniques



Versions


Monaco


Oslo


Greige


Lava

Formats

30x20x6
20x20x6
15x15x6

Caractéristiques

- M-Protect: absorption d'eau minimale et couche de protection suuplémentaire
- Benor: Certification de qualité indépendante
- Facile d’entretien
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Convient pour les allées

Caractéristiques du produit

Randa est conforme aux normes CE et satisfait en outre à la norme EN 1338. Il satisfait également à la norme BENOR, avec les valeurs mesurées minimales suivantes:

- écart dimensionnel :
  - longueur: +/- 2mm
  - largeur: +/- 2mm
  - épaisseur: +/- 3mm
- écart diagonal: sans objet
- Résistance aux agressions climatiques: perte de masse après teste gel/dégel < 1 kg/m²
- Résistance à l’abrasion (capon): < 20 mm
- Résistance au fendage: > 3,6 MPa
- Charge de rupture: > 250 N/mm course de fendage

Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max 150 kg ciment/m3) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d’épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dalees de différentes palettes
- Retirez l’emballage au moment de la pose
- Pente de 1 à 2 %
- Compacter à la plaque vibrante avec mat en caoutchout
- Plus d’info: demandez la brochure “Pose & Entretien”