

# Stonehedge Multicolore (20x5x6,4)


## Description technique

Stonehedge est un pavé lisse et tambouriné, pigmenté dans la masse. Les pavés sont constitués de ciment gris ou blanc, de sable quartzueux, de pierre calcaire et/ou de granulés de porphyre et d'additifs.

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	378530
<b>Longueur</b>	200 mm
<b>Largeur</b>	50 mm
<b>Hauteur</b>	64 mm
<b>Longueur de fabrication</b>	199 mm
<b>Largeur de fabrication</b>	49 mm
<b>Hauteur de fabrication</b>	64 mm
<b>Poids par m<sup>2</sup></b>	135 kg / m <sup>2</sup>

## Images techniques



## Versions



Anthracite    Multicolore    Brun-Noir    Camargue    Nuance Greige



Oceanis    Roubaix    Sunset Rouge    Tavo    Gris titane



Terra Nuance Greige    Terra Nuance Brun-Violet    Terra Nuance Brun-Rouge

## Formats

10x10x6	20x5x6,4
22,5x15x6	15x15x6
20x20x6	30x20x6
Cahors	20x6,6x8

## Caractéristiques

- ✓ Hydro-M: absorption d'eau minimale
- ✓ Benor: Certification de qualité indépendante
- ✓ Facile d'entretien
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Antidérapant
- ✓ Convient pour les allées

## Caractéristiques du produit

Stonehedge est conforme aux normes CE et satisfait en outre à la norme EN 1338. Il satisfait également à la norme BENOR avec les valeurs mesurées minimales suivantes:

- écart dimensionnel:
  - longueur +/- 2mm
  - largeur +/- 2mm
  - épaisseur +/- 3mm
- écart diagonal: sans objet
- Résistance aux agressions climatiques: perte de masse parès test gel/dégel < 1kg/m<sup>2</sup>
- Résistance à l'abrasion (capon): < 20 mm
- Résistance au fendage: caractéristique 4 MPa et minimal 3,2 MPa
- Charge de rupture: > 250N/m course de fendage

## Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max 150 kg ciment/m<sup>3</sup>) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dalles de différentes palettes
- Retirez l'emballage au moment de la pose
- Pente de 1 à 2 %
- Compacter à la plaque vibrante avec mat en caoutchouc
- Plus d'info: demandez la brochure "[Pose & Entretien](#)"