

Stonehedge Roubaix (10x10x6)

Description technique

Stonehedge est un pavé lisse et tambouriné, pigmenté dans la masse. Les pavés sont constitués de ciment gris ou blanc, de sable quartzueux, de pierre calcaire et/ou de granulés de porphyre et d'additifs.

Caractéristiques techniques

Référence	378428
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	60 mm
Longueur de fabrication	99 mm
Largeur de fabrication	99 mm
Hauteur de fabrication	60 mm
Poids par m²	135 kg / m ²

Images techniques



Versions



Anthracite Multicolore Brun-Noir Camargue Nuance Greige



Oceanis Roubaix Sunset Rouge Tavo Gris titane



Terra Nuance Greige Terra Nuance Brun-Violet Terra Nuance Brun-Rouge

Formats

10x10x6	20x5x6,4
22,5x15x6	15x15x6
20x20x6	30x20x6
Cahors	20x6,6x8

Caractéristiques

- ✓ Hydro-M: absorption d'eau minimale
- ✓ Benor: Certification de qualité indépendante
- ✓ Facile d'entretien
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Antidérapant
- ✓ Convient pour les allées

Caractéristiques du produit

Stonehedge est conforme aux normes CE et satisfait en outre à la norme EN 1338. Il satisfait également à la norme BENOR avec les valeurs mesurées minimales suivantes:

- écart dimensionnel:
 - longueur +/- 2mm
 - largeur +/- 2mm
 - épaisseur +/- 3mm
- écart diagonal: sans objet
- Résistance aux agressions climatiques: perte de masse parès test gel/dégel < 1kg/m²
- Résistance à l'abrasion (capon): < 20 mm
- Résistance au fendage: caractéristique 4 MPa et minimal 3,2 MPa
- Charge de rupture: > 250N/m course de fendage

Placement

- Substrat stable et drainant
- Min. 15 cm fondation drainante: sable, stabilisé (max 150 kg ciment/m³) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
- Bordure contrebutée
- Mélangez les dales de différentes palettes
- Retirez l'emballage au moment de la pose
- Pente de 1 à 2 %
- Compacter à la plaque vibrante avec mat en caoutchouc
- Plus d'info: demandez la brochure "[Pose & Entretien](#)"