

Description technique

Danger

Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter de respirer les poussières. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaires persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Caractéristiques techniques

Référence	469277
-----------	--------

Versions



Gris



Noir

Caractéristiques

- ✓ Alternative simple au mortier
- ✓ Facile à installer
- ✓ Facile d'entretien
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Inaltérable

Caractéristiques du produit

USP's

- Pour presque tous les types de pierre
- A l'intérieur et à l'extérieur
- Ciment et jointures tout en un

Utilisation

Brickfix a été développé spécifiquement pour le collage de presque tous les types de bétons et de briques. La colle est disponible en 2 couleurs et peut être appliquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur en couches d'une épaisseur variant de 2 à 6 mm, en fonction du résultat optique souhaité. Brickfix est donc à la fois mortier et jointure. Dans le cas de couches peu épaisses, la colle est à peine visible.

Placement

Préparation/traitement/traitement ultérieur

- Outils : seau, bac, mélangeur, truelle/poche à douille, riflard.
- Commencez toujours le travail horizontalement.
- Préparez la quantité de colle désirée en mettant d'abord de l'eau dans le bac et en y ajoutant ensuite la poudre (± 3 l d'eau pour 15 kg de poudre).
- Mélangez bien pendant min. 4 minutes jusqu'à ce que vous obtenez une substance sans grumeaux.
- Appliquez la quantité de colle désirée directement sur les pierres à coller à l'aide d'une truelle/poche à douille. Appliquez la colle aussi bien sur le joint vertical que sur le joint d'assise. Il est préférable d'appliquer la colle sur l'arrière des pierres également.

- Placez ensuite les pierres et effectuez une pression importante.
- Du côté visible, laissez les excès de colle se résorber pendant $\pm$ 25 minutes et grattez ensuite les restes à l'aide d'un riflard jusqu'à ce que vous obtenez la profondeur de joint désirée. N'éliminez jamais la colle non durcie avec une brosse ou avec de l'eau.
- Ne mélangez pas Brickfix avec d'autres matériaux que de l'eau.
- Température souterraine et ambiante : $> 0^{\circ}\text{C}$ $< 35^{\circ}\text{C}$. Temps de prise : 4 heures.
- Tenez la colle fraîchement appliquée à l'abri du soleil, du vent, de la pluie et du gel.

Consommation

Environ 5 kg/m², selon la grandeur de la pierre et l'épaisseur de la couche (voir catalogue).

Nettoyage

Nettoyez le matériel à l'eau immédiatement après usage.

Stockage et conservation

Conservez le produit dans son emballage d'origine et fermé (la poudre est sensible à l'humidité) dans un endroit sec et couvert. Vous pouvez conserver le produit pendant 12 mois.