

Accédo Antraciet (22x11x8)

marlux


Description technique

Accédo est un pavé en béton fabriqué à partir d'une structure ouverte et perméable à l'eau qui garantit une perméabilité à l'eau bien supérieure à la norme PTV126 requise de 540 l/s x ha. Des entretoises minimales sur les faces latérales garantissent un résultat final serré.

Caractéristiques techniques

Référence	334224
Longueur	220 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	80 mm
Longueur de fabrication	218 mm
Largeur de fabrication	109 mm
Hauteur de fabrication	80 mm
Chanfrein	3x3
Poids par pièce	3,9 kg / pièce
Poids par m ²	159,9 kg / m ²

Images techniques



Versions



Anthracite



Gris

Formats

22x11x8
22x22x8

22x11x10

Caractéristiques

- ✓ Perméable
- ✓ Benor: Certification de qualité indépendante
- ✓ Résistant au gel
- ✓ Antidérapant
- ✓ Convient pour les allées

Caractéristiques du produit

L'Accédo est fabriqué conformément aux normes EN1338 et PTV126 et porte également le label Benor avec les caractéristiques minimales suivantes :

- Tolérances dimensionnelles:
 - longueur +/- 2mm
 - largeur +/- 2mm
 - épaisseur +/- 3mm
 - chanfrein +/- 2mm
- épaisseur couche finition: > 4mm
- écart diagonal: nvt
- résistances aux agressions climatiques: A
- résistance à l'abrasion (capon): F pas de mesure
- résistance au fendage Caractéristique 2,5 Mpa + minimum 2 Mpa
- charge de rupture: > 175 N/mm longueur de fente
- % ouverte: nvt
- Classe de chargement: BC4

Placement

Plus d'info: téléchargez la brochure "[Pose & Entretien](#)"