

Infinito Comfort Nuance Light Grey **marlux**

(60x30x6)

A CRH COMPANY


Technische omschrijving

De Infinito Comfort 60x30x6 is een vlak geproduceerde strakke gehybrofobeerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De tegels krijgen een aparte nabewerking waardoor ze streefzacht aanvoelen en daarbovenop nog een dubbele protectielaag.

Technische kenmerken

SKU	531336
Lengte	600 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	599,5 mm
Fabricage breedte	299,5 mm
Fabricage hoogte	60 mm
Gewicht per m²	138 kg / m ²


Uitvoeringen




Black



Light Grey




Medium Grey



Nuance
Black



Nuance
Greige



Nuance Light
Grey



Orso



Tavo

Formaten

60x30x6	60x60x6
60x60x4,4	80x40x4,4
100x50x6	100x100x6
120x60x8	120x120x8

Eigenschappen

- ✓ Hydro-M: minimale wateropname
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Antislip
- ✓ Geschikt voor oprit
- ✓ Plaatsing met tegeldragers mogelijk

Productkenmerken

De Infinito Comfort 60x30x6 bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. De min. behaalde klassen zijn als volgt:

- maatafwijking: +/- 2 mm (Lengte/Breedte/Dikte)
- diagonaalafwijking : 2 mm
- weersbestandheid: gemiddeld massaverlies na vorst/ dooi proef ≤ 1 kg/m² met geen enkele individuele waarde > 1,5 kg/m²
- slijtage capon: < 23 mm
- buigtreksterkte: karakteristiek 5 MPa + minimaal 4 MPa

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering: zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- afrillen met rubberen mat
- meer info: download de folder '[Plaatsing en onderhoud](#)'.