


EV-kabelgoottegels Antraciet (30x15x6)

marlux

Technische kenmerken

SKU	552865
Lengte	300 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	300 mm
Fabricage breedte	150 mm
Fabricage hoogte	60 mm
Velling	5x5
Gewicht per stuk	6 kg / stuk
Gewicht per m ²	162 kg / m ²

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen



Antraciet

Formaten

30x15x6 22x22x8

Eigenschappen

- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Geschikt voor oprit
- ✓ Kleurvast

Productkenmerken

De kabelgootpanelen zijn gemaakt van zelfverdichtend beton en zijn door en door gekleurd in de massa. Zelfverdichtend Beton is een betonsoort met een zeer hoge vloeibaarheid. Na het storten hoeft het beton niet te worden verdicht. Zelfverdichtend beton maakt het mogelijk om zelfs moeilijke vormen te vullen zonder natte dekvloer. Vullen. Het hoge eigen gewicht en de hoge vloeibaarheid zorgen ervoor dat het beton moeiteloos tussen de dichte wapeningsnetten vloeit. en vult zelfs de kleinste gaatjes. Het beton heeft een hoge segregatieweerstand.

De kabelgootpanelen zijn voorzien van een uitsparing en een rubberen afdekstrip waarin gemakkelijk kabels kunnen worden gelegd. kan gemakkelijk worden opgeborgen. Tegelijkertijd bieden deze rubberen strips voldoende weerstand voor een optimale beloopbaarheid.

Na de productie worden de kabeldraagplaten gedurende ten minste 24 uur opgeslagen in een geconditioneerde uithardingskamer.

De kabelgootplaten dragen het KOMO-keurmerk.

Plaatsing

Download onze brochure [‘Plaatsing en onderhoud’](#)