Infinito Lavato Black (15x15x6)

Technische omschrijving

De Infinito Lavato 15x15x6 is een vlak geproduceerde gehydrofobeerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De straatsteen heeft een fijne structuur die door de aparte nabewerking toch zeer aangenaam aanvoelt. Daarenboven is de steen voorzien van een dubbele protectielaag.

Technische kenmerken

SKU	556013
Lengte	150 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	149,5 mm
Fabricage breedte	149,5 mm
Fabricage hoogte	60 mm

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen


Black


Medium Grey


Nuance Light Grey

Formaten

15x15x6
20x20x6
30x20x6

Eigenschappen

- M-Protect: minimale wateropname en extra beschermlaag
- Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat
- Onderhoudsvriendelijk
- Vorstbestendig
- Antislip
- Geschikt voor oprit
- Plaatsing met tegeldragers mogelijk

Productkenmerken

De Infinito Lavato15x15x6 bezit het Benor en CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1338. De min. behaalde klassen zijn als volgt:

- maatafwijking:
  - lengte: +/- 2 mm
  - breedte: +/- 2 mm
  - dikte: +/- 3 mm
- dikte deklaag: ≥ 4mm
- weersbestandheid: wateropslorping ≤ 6%
- slijtage capon: ≤ 23 mm
- splijtsterkte: ≥ 3,6 MPa

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m3) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- aftrillen met rubberen mat
- meer info: download de folder "Plaatsing en onderhoud".