

Ecoroc Grijs (15x15x8)

marlux

Technische omschrijving

De Ecoroc is een vlak geproduceerde en door verbrede voegen waterpasserende straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. Door de brede voegen te vullen met een gebroken steenslag 1/3 of 2/5 ontstaat een waterdoorlaatbaarheid die ruimschoots voldoet aan de PTV126. Je kan ze zelfs met grasvoegen plaatsen (=specifieke plaatsingsmethode --> zie P&O)

Technische kenmerken

SKU	210542
Lengte	150 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	80 mm
Fabricage hoogte	80 mm
Gewicht per m²	153,3 kg / m ²

Eigenschappen

- ✓ KOMO-Keur
- ✓ Waterpasserend
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Geschikt voor oprit

Productkenmerken

De Ecoroc is vervaardigd conform de EN1338 en PTV126 en draagt bovendien het Benor keurmerk met volgende min. kenmerken :

- Maatafwijking
 - Lengte +/- 2 mm
 - Breedte +/- 2 mm
 - Dikte +/- 3 mm
- Dikte deklaag >4 mm
- Diagonaalafwijking nvt
- Weersbestendigheid D : gemiddeld massaverlies na vorst/dooi proef $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ met geen enkele individuele waarde $> 1,5 \text{ kg/m}^2$
- Slijtage capon
- % open 12,80%
- Belastingklasse BC6

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen



Grijs

Plaatsing

Download de gids "[Plaatsing & Onderhoud](#)"

Formaten

15x15x8