

Hydro Store+ Antraciet (22x11x8)

marlux


Technische omschrijving

Hydro Store+ stenen kenmerken zich door een onderbeton in poreus beton en een gesloten sierdeklaag, gecombineerd met een verjonging over de bovenste 3 cm van de zijvlakken. De bovenvlakken zijn voorzien van een velling 1/1 mm. Hierdoor ontstaat tijdens de aanleg een optimale voeg van 6 mm dewelke na plaatsing dient gevuld te worden met een open steenslag (2/5 of 1/3). Finaal bekom je na oplevering een waterdoorlatende verharding met een gesloten deklaag, maar zonder enig vormelijk spoor van uitspringende afstandsnokken en een waterdoorlaatbaarheid die ruimschoots boven de PTV126 vereiste norm van 540 l/s x ha zit.

Technische kenmerken

SKU	542117
Lengte	220 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	80 mm
Fabricage lengte	220 mm
Fabricage breedte	109 mm
Fabricage hoogte	80 mm
Velling	1x1
Gewicht per stuk	3,93 kg / stuk
Gewicht per m²	162 kg / m ²

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen



Antraciet



Greige



Nuance Grijs



Grijs

Formaten

22x11x8

22x22x8

Eigenschappen

- ✓ Waterpasserend én -doorlatend
- ✓ Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Antislip

Productkenmerken

De Hydro Store+ is vervaardigd conform de EN1338 en PTV126 en draagt bovendien het Benor keurmerk met volgende min. kenmerken :

- maatafwijking:
 - lengte +/- 2 mm
 - breedte +/- 2 mm
 - dikte +/- 3 mm
- dikte deklaag: ≥ 4 mm
- diagonaalafwijking: nvt
- weersbestendigheid: D gemiddeld massaverlies na vorst/ dooi proef ≤ 1 kg/m² met geen enkele individuele waarde $> 1,5$ kg/m²
- slijtage capon: ≤ 20 mm
- splijtsterkte: ≥ 2.5 MPa
- breuklast: ≥ 175 N/mm splijtlengte
- belastingsklasse BC4
- % open: nvt

Plaatsing

Download de gids [Plaatsingsadvies en onderhoud.](#)