Infinito Lavato Black (60x30x6)


Technische omschrijving

De Infinito Lavato 60x30x6 is een vlak geproduceerde gehydrofobeerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De tegel heeft een fijne structuur die door de aparte nabewerking toch zeer aangenaam aanvoelt. Daarenboven is de tegel voorzien van een dubbele protectielaag.

Technische kenmerken

SKU	556020
Lengte	600 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	599,5 mm
Fabricage breedte	299,5 mm
Fabricage hoogte	60 mm
Gewicht per m²	138 kg / m²

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen


Black


Medium Grey


Nuance Light Grey

Formaten

60x30x6
100x50x6
60x60x6
100x100x6

Eigenschappen

- M-Protect: minimale wateropname en extra beschermlaag
- Onderhoudsvriendelijk
- Vorstbestendig
- Antislip
- Geschikt voor oprit
- Plaatsing met tegeldragers mogelijk

Productkenmerken

De Infinito Lavato 60x30x6 bezit het CE-teken en voldoe bijgevolg aan de norm EN 1339 met de volgende min. behaalde meetresultaten:

- maatafwijking:
  - lengte+/- 2 mm
  - breedte+/- 2 mm
  - dikte+/- 3 mm
- diagonaalafwijking: 2 mm
- weersbestandheid: gemiddeld massaverlies na vorst/ dooi proef ≤ 1 kg/m² met geen enkele individuele waarde > 1,5 kg/m²
- slijtage capon: < 23 mm
- buigtreksterkte : karakteristiek 5 MPa + minimum 4 MPa

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering: zand, stabilisé (max 150 kg cement/m3) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- aftrillen met rubberen mat
- meer info: download de folder ‘Plaatsing en onderhoud’
- plaatsing op tegeldragers is mogelijk