

Kera Linea 2in1 Blackstone (60x60x4)

marlux


Technische omschrijving

Ontdek onze nieuwe Kera Linea 2in1, ideaal voor wie streeft naar stijl, stevigheid en gemak. Deze hybride tegel combineert de natuurlijke schoonheid van keramiek met de moderne technologie van beton. Die unieke mix zorgt voor een tijdloze uitstraling en ongekennde duurzaamheid. De onderhoudsvriendelijke keramische toplaag is onlosmakelijk verbonden met een stabiele betonlaag, voor een vlotte installatie en verkrijgbaar in tal van kleuren. Zo creëer je een knappe buitenruimte, volledig op jouw maat.


Technische kenmerken

SKU	549314
Lengte	600 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	40 mm
Fabricage lengte	600 mm
Fabricage breedte	600 mm
Fabricage hoogte	40 mm
Gewicht per m²	87,6 kg / m ²

Technische afbeeldingen




Uitvoeringen




Blackstone



Medium Grey




Light Grey



Belgian Blue



Greige



Slate Sand



Slate White

Formaten

60x60x4

80x80x4

Eigenschappen

- ✓ Italiaanse keramiek van topkwaliteit
- ✓ Makkelijk te installeren
- ✓ Slijt- en kleurvast
- ✓ Vlek- en zuurbestendig
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Plaatsing met tegeldragers mogelijk

Productkenmerken

De Kera Linea 2IN1 is een samengesteld product welke voldoet aan de norm NBN EN 1339 en EN 12004-2008 voor wat betreft de hechting. De minimaal behaalde waarden gemeten volgens deze normen zijn:

- maatafwijking: +/- 2mm (lengte /dikte/breedte)
- diagonaalafwijking: 2 mm
- buigtreksterkte: karakteristiek 4 MPa + minimaal 3,2 MPa
- initiële hechtsterkte : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- hechtsterkte na waterverzadiging : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- hechtsterkte na warmtebelasting : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- hechtsterkte na vorst-dooi belasting : $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$

Slipweerstand : R11

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 10 cm drainerende fundering: zand, stabilisé (max 100 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- min. voegbreedte = 3 mm (+ elastische voeg!)
- helling van 1 à 2 %
- nooit aftrillen
- meer info: download de folder '[Plaatsing en onderhoud](#)'