

Concrete Natural Grey (60x60x3)

marlux


Technische omschrijving

Met de gecoate siertegel Concrete krijg je de looks van de authentieke betontegel en de onderhoudsvriendelijkheid van een M-Coat tegel. De tegel is samengesteld uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit wit cement, additieven op basis van marmer en/of kwarts en/of graniet van hoge kwaliteit. Het oppervlak van de tegel wordt gestraald en daarna voorzien van een M-Coat welke de tegel zeer onderhoudsvriendelijk maakt. De onderlaag is een mengeling van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts.

Technische kenmerken

SKU	506203
Lengte	600 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	30 mm
Fabricage lengte	597 mm
Fabricage breedte	597 mm
Fabricage hoogte	32 mm
Velling	3x3
Gewicht per stuk	25 kg / stuk
Gewicht per m²	72,3 kg / m ²

Technische afbeeldingen



Uitvoeringen



Natural Grey

Formaten

60x60x3

Eigenschappen

- ✓ M-coat: extra bescherm laag
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Verkrijgbaar als zwembadboord
- ✓ Plaatsing met tegel dragers mogelijk
- ✓ Kleurvast

Productkenmerken

De sierbetontegels van Marlux bezitten het CE-teken en voldoen bijgevolg aan de norm NBN EN 1339. De minimaal behaalde waarden gemeten volgens de norm NBN EN 1339 op deze tegels zijn:

- Maatafwijking: +/- 2mm (lengte /dikte/breedte)
- Diagonaalafwijking: 2 mm
- Weersbestendigheid: gemiddeld massaverlies na vorst/ dooi proef $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ met geen enkele individuele waarde $> 1,5 \text{ kg/m}^2$
- Slijtage capon: $< 23 \text{ mm}$
- Buigtreksterkte: karakteristiek 4 MPa + minimaal 3,2 MPa

Plaatsing

- Stabiele drainerende ondergrond
- Min. 10 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 100 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- Stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- Meng tegels uit verschillende paletten
- Laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- Min. voegbreedte = 3 mm (+ elastische voeg!)
- Helling van 1 à 2 %
- Nooit afrillen
- Plaatsing op tegel dragers: enkel op regelbare tegel dragers voor tegels van 3 cm dik
- Meer info: download de folder '[Plaatsing en onderhoud](#)'