

Randa Monaco (30x20x6)

marlux


Technische omschrijving

Randa is een vlak geproduceerde strakke gehydrofobeerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en natuurgranulaten 1/3 van hoge kwaliteit in combinatie met kwartszand. De onderlaag is een mengsel van cement en kalksteen in combinatie met kwartszand.


Technische kenmerken

SKU	550910
Lengte	300 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Fabricage lengte	299 mm
Fabricage breedte	199 mm
Fabricage hoogte	60 mm
Gewicht per m²	135 kg / m ²


Technische afbeeldingen




Uitvoeringen




Monaco



Oslo



Greige



Lava

Formaten

30x20x6	15x15x6
20x20x6	

Eigenschappen

- ✓ M-Protect: minimale wateropname en extra beschermlaag
- ✓ Benor: onafhankelijk kwaliteitscertificaat
- ✓ Onderhoudsvriendelijk
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Antislip
- ✓ Geschikt voor oprit

Productkenmerken

De Randa bezit het CE teken en voldoet bijgevolg aan de norm CE 1338. Daarenboven voldoet hij aan BENOR met de volgende min. behaalde meetresultaten:

- maatafwijking:
 - lengte: +/- 2 mm
 - breedte: +/- 2 mm
 - dikte: +/- 3 mm
- diagonaalafwijking: nvt
- weersbestendigheid: gemiddeld massaverlies na vorst/ dooi proef $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ met geen enkele individuele waarde $> 1,5 \text{ kg/m}^2$
- slijtage capon: $< 20 \text{ mm}$
- splijtsterkte: $> 3,6 \text{ MPa}$
- breuklast: $> 250 \text{ N/mm}$ splijtlengte

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé
- (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- aftrillen met rubberen mat
- meer info: download de folder "[Plaatsing en onderhoud](#)".