



0778

MarluxNV
Albertkade 3
3980 Tessenderlo

15

Granufix
DoP code: DOPMX10

EN 998-2 :2010

Metselmortel voor algemene toepassing (G) - Mortier d'usage courant (G) - Normalmaeurmörtel (G)

Fabrieksmatig geproduceerde lijm mortel voor gebruik buiten, binnen of onder het maaiveld in dragende en niet-dragende constructies van gevelstenen.

Fabrication industrielle des mortiers pour maçonnerie applicable à l'extérieur et l'intérieur ou sous le niveau du terrain naturel dans des constructions des briques de parements portantes et non portantes.

Fabrikmäßig produzierter Klebemörtel, Außen und innen anwendbar oder unter der Bodenoberfläche in tragende und nicht tragende Konstruktionen von Fassadensteinen.

Druksterkte Résistance en compression Drukfestigheid	M15
Afschuifsterkte Résistance en cisaillement Scherfestigheid	≥ 0,15 N/mm²
Gehalte aan chloriden Teneur en chlorure Chloridgehalt	≤ 0,1 % m/m
Gedrag bij brand Classement de réaction au feu Brandverhalten	A1
Waterabsorptie Le coefficient d'absorption d'eau Wasserabsorption	< 0,23 kg/m².min^{0,5}
Waterdampdoorlatendheid Perméabilité à la vapeur d'eau Wasserdampfdurchlässigkeit	15 / 35
Warmtegeleidingscoëfficiënt Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,82 W/mK (P = 50%) ≤ 0,89 W/mK (P = 90%)
Duurzaamheid (vorst-dooi bestandheid) Durabilité (résistance au gel - dégel) Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Op basis van de huidige ervaring, bij correcte toepassing, geschikt voor strenge weersomstandigheden overeenkomstig EN 998-2 Annex B <i>Basé sur l'expérience actuelle, si utilisé correctement, adapté aux conditions météorologiques difficiles selon EN 998-2 Annexe B</i> <i>Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B</i>
Gevaarlijke stoffen Substances dangereuses Gefährliche Substanzen	NPD