




Omschrijving

Infito Moderno is een vlak geproduceerde strakke geïmpregneerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	200/199,5	mm
Breedte	200/199,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	25	st./m ²
Gewicht	5,4	kg/st



Kleuren



Vesuvio



Krono



Urbano



Nebia

Productkenmerken

De Infito Moderno bezit het Benor- en CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1338. Daarenboven voldoet hij aan Benor met de volgende min. behaalde meetresultaten :

maatafwijking:

lengte	+/- 2mm
breedte	+/- 2mm
dikte	+/- 3mm

diagonaalafwijking:

dikte deklaag : ≥ 4 mm

weersbestandheid:

≤ 1 kg/m²

slijtage capon:

≤ 20 mm

splijsterkte:

$\geq 3,6$ MPa

breuklast :

≥ 250 N/mm splijtlengte

verkeersklasse :

IIa

Garantie

2 jaar wettelijke garantie

Toegepaste Normen

Benor NBN B 21-311

NL-BSB K 21567

CE EN 1338

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.

