


Omschrijving

Infito Moderno is een vlak geproduceerde strakke geïmpregneerde tegel bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	600/599,5	mm
Breedte	300/299,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	5,55	st./m ²
Gewicht	24,3	kg/st



Kleuren



Vesuvio



Krono



Urbano



Nebia



Orso

Productkenmerken

De Infito Moderno bezit het CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. Daarenboven voldoet hij aan volgende min. behaalde meetresultaten :
 maatafwijking: +/- 2 mm (Lengte/Breedte/Dikte)
 diagonaalafwijking : 2 mm
 weersbestandheid : massaverlies na dooi/vorst test ≤ 1 kg/m²
 slijtage capon : ≤ 23 mm
 buigsterkte : karakteristiek 5 N/mm² met minimum 4 N/mm²
 Verkeersklasse IIIa

Toegepaste Normen

CE NBN EN 1339
 NL-BSB K 21567
 EN 1339

Garantie

2 jaar wettelijke garantie

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng tegels uit verschillende paletten
- laat de tegels in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- afrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.
- plaatsing op tegel dragers is mogelijk
- enkel geschikt voor terras en paden , niet voor oprit

