



Omschrijving


De Infinito^s Comfort 30x20x6 is een vlak geproduceerde strakke gehydrofobeerde straatsteen bestaande uit een sierdeklaag en een onderlaag. De sierdeklaag is samengesteld uit cement en kleurechte natuurgranulaten van hoge kwaliteit in combinatie met kleurondersteunend zand. De onderlaag is een mengsel van cement en additieven op basis van porfier en/of kwarts. De klinkers krijgen een aparte nabewerking waardoor ze streehzacht aanvoelen en daarboven op nog een dubbele protectielaag.

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	300/299,5	mm
Breedte	200/199,5	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	2 - 2	mm
Verbruik	16,67	st./m ²
Gewicht	8,5	kg/st



Kleuren



Black



Nuance Light Grey



Tavo



Nuance Greige



Orso

Productkenmerken

De Infinito^s Comfort bezit het Benor en CE-teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1339. De min. behaalde klassen zijn als volgt:

maatafwijking:

lengte +/- 2mm

breedte +/- 2mm

dikte +/- 2mm

diagonaalafwijking: 2 mm

dikte deklaag: ≥ 4mm

weersbestandheid: B

slijtage capon: ≤ 23 mm

buigsterkte: ≥ 3,6 MPa

verkeersklasse IIIb

Garantie

2 jaar wettelijke garantie

Certificaten

Benor NBN B21-211

NL - BSB K 21567

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in de verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- afrillen met rubberen mat
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.

